

Datenblatt
4029001

Feuchtraumleuchte Tricolour 600 3-CCT


Unser Lichtfachhandel freut sich, Ihnen unsere neue Leuchte 'Tricolour' vorzustellen. Diese innovative Leuchte verfügt über einen Dip-Schalter, mit dem Sie zwischen drei Lichtfarben wählen können: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K. Das Durchgangsverdrahtungskabel mit 3 × 1 mm² ist bereits vorinstalliert, sodass die Installation schnell und einfach ist. Das robuste Polycarbonatgehäuse ist nach IP65 und IK08 zertifiziert und bietet Schutz vor Staub und Wasser. Die Leuchte wird mit Edelstahlklammern sowie Schrauben und Dübeln geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für die Montage benötigen. Die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und die lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80/B10) machen diese Leuchte zu einer wirtschaftlichen Wahl. Sie ist zudem flimmerfrei und hat einen Ausstrahlungswinkel von 120°, was für eine angenehme Beleuchtung sorgt.



Dimmbar: nein

2.100 lm	Nutzlichtstrom
18,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000-5700 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
sdc _m	Farbkonsistenz
120°	Halbwertswinkel
weiss	Gehäusefarbe
IP65	Schutzart
-10° - 40°C	Umgebungstemperatur
0,95	Leistungsfaktor
220-240 V-	Betriebsspannung DC
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
78 mA	Nennstrom
18 kWh/1000h	Energieverbrauch
0,2 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
0,2 s	Zündzeit
Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Restlichtstrom
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer





Sigor
4029001

A

B

C

D

E

F


G

E

18

kWh/1000h

2019/2015





4029001

Feuchtraumleuchte Tricolour 600 3-CCT



Stand: 22.04.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

