

**Datenblatt**  
**4029201**

**Feuchtraumleuchte Tricolour 1500 3-CCT**

Unser Lichtfachhandel freut sich, Ihnen unsere neue Leuchte 'Tricolour' vorzustellen. Diese innovative Leuchte verfügt über einen Dip-Schalter, mit dem Sie zwischen drei Lichtfarben wählen können: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K. Das Durchgangsverdrahtungskabel mit 3 × 1 mm<sup>2</sup> ist bereits vorinstalliert, sodass die Installation schnell und einfach ist. Das robuste Polycarbonatgehäuse ist nach IP65 und IK08 zertifiziert und bietet Schutz vor Staub und Wasser. Die Leuchte wird mit Edelstahlklammern sowie Schrauben und Dübeln geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für die Montage benötigen. Die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und die lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80/B10) machen diese Leuchte zu einer wirtschaftlichen Wahl. Sie ist zudem flimmerfrei und hat einen Ausstrahlungswinkel von 120°, was für eine angenehme Beleuchtung sorgt.



Dimmbar: nein


6.000 lm	Nutzlichtstrom
46,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000-5700 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
sdc <sub>m</sub>	Farbkonsistenz
120°	Halbwertswinkel

weiss	Gehäusefarbe
IP65	Schutzart
-10° - 40°C	Umgebungstemperatur

0,95	Leistungsfaktor
220-240 V-	Betriebsspannung DC
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
200 mA	Nennstrom
46 kWh/1000h	Energieverbrauch
0,2 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
0,2 s	Zündzeit

Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Restlichtstrom
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer






**Sigor**  
4029201


---

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶



---

**46**  
kWh/1000h



2019/2015



4029201

Feuchtraumleuchte Tricolour 1500 3-CCT



Stand: 22.04.2024

Seite: 2

**Sigor Licht GmbH** • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal  
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61  
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472  
USt-IdNr.: DE 814574569  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:  
Michael Perterer  
Robin Scheffel

