

**Datenblatt**  
**5727901**

**Einbauleuchte 68 Diled Low Glare 6W 380lm 3000K**



Dimmbar: ja



Unser 6W **Downlights 68 Diled Low Glare** zeichnen sich durch eine kompakte Bauform mit ultraflacher Einbautiefe von 49mm und Direktanschluss an 230 V aus. Optisch sind sie von einer Halogenlampe kaum zu unterscheiden. Dank der Abstrahlung über den Reflektor ist das Licht völlig blendfrei.

Das Einbaudownlight besitzt eine brillante Lichtfarbe von 2.700K und lässt Alles in einem schönen Licht strahlen. In einem weißen Druckgussgehäuse setzt unsere Diled ihre Akzente. Die Einbauleuchte ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Treiber.

Dimmerempfehlung: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)

350 lm	Nutzlichtstrom
6,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000 K	Farbtemperatur
Ra>95	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
32°	Halbwertswinkel
weiß	Gehäusefarbe
IP20	Schutzart
-20° - 40°C	Umgebungstemperatur
0.9	Leistungsfaktor
230 V-	Betriebsspannung DC
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
28 mA	Nennstrom
6 kWh/1000h	Energieverbrauch
<1.0 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit
Ø 40.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Restlichtstrom
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



**Sigor**  
5727901

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	G

**6**  
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 28.03.2024

