

Datenblatt
5750301

2,4W ECOLUX LED G4 2700K 12V


Eines haben Honig, Salz und ausgelistete Leuchtmittel gemeinsam: sie werden nicht schlecht. Oft sind es kleine Veränderungen an der Bauform oder im Lumenpaket oder auch nur der Wechsel zu einem anderen Produktionszentrum, die dazu führen, dass ein Leuchtmittel, eine Leuchte o.ä. nicht mehr in ein neues Sortiment mitgeführt wird. Das macht sie aber nicht schlecht. Für Füchse, die auf der Sache nach einem guten Schnäppchen sind, bietet unsere Abverkaufsware ordentlich Futter – und das ohne Risiko, denn unsere Garantie gilt hierfür genauso wie für aktuelle Katalogware!



Dimmbar: Nein

300 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
2,40 Watt	Leistungsaufnahme
30 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2700 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<6 sdc _m	Farbkonsistenz
300°	Abstrahlwinkel
G4	Sockel
QT9-ax	Außenkolben
KLAR	Ausführung
44 mm	Länge
14 mm	Durchmesser
IP	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
0.5	Leistungsfaktor
12 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
310 mA	Nennstrom
3 kWh/1000	Energieverbrauch
<1,0 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit
Ø 15.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.9	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
5750301

A

B

C

D

E

F

G

3
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 16.05.2023

