

Datasheet
5750301

2,4W ECOLUX LED G4 2700K 12V


Eines haben Honig, Salz und ausgelistete Leuchtmittel gemeinsam: sie werden nicht schlecht. Oft sind es kleine Veränderungen an der Bauform oder im Lumenpaket oder auch nur der Wechsel zu einem anderen Produktionszentrum, die dazu führen, dass ein Leuchtmittel, eine Leuchte o.ä. nicht mehr in ein neues Sortiment mitgeführt wird. Das macht sie aber nicht schlecht. Für Fische, die auf der Sache nach einem guten Schnäppchen sind, bietet unsere Abverkaufsware ordentlich Futter – und das ohne Risiko, denn unsere Garantie gilt hierfür genauso wie für aktuelle Katalogware!



Dimmable no

300 lm	luminous flux [lm]
2,40 Watt	rated power
30 Watt	equivalent incandescent lighting
2700 K	colour temperature
Ra>80	colour rendering
<6 sdcM	colour consistency
300°	beam angle
G4	base
QT9-ax	outer bulb
KLAR	type of glass
44 mm	length
14 mm	diameter
IP	type of protection
-20° - 40°C	temperature range in operation
0.5	power factor
12 V AC	voltage
50/60 Hz	operating frequency
310 mA	current
3 kWh/1000	energy consumption
<1,0 s	warm-up time up to 60% of the full light output
<0,5 s	starting time
Ø 15.000 h	nominal life time
L70B50	rated life time L70/B50
0.9	lumen maintenance factor at the end of the nominal life

Spectral power distribution
in the range 180 - 800 nm



SIGOR
5750301

A	
B	
C	
D	
E	← E
F	
G	

3
kWh/1000h

2019/2015

as of: 16.05.2023

