

Datenblatt
5753101

5W Ecolux G9 550lm 2700K Dim

Unsere 5W **ECOLUX G9** Stecksockellampe ist bedingt durch Ihre geringen Abmessungen perfekt für den Einsatz auf engstem Raum geeignet. Sie ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weist somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt.




Dimmbar: ja

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|--------------|---|
| 550 lm | Nomineller Nutzlichtstrom |
| 4,20 Watt | Leistungsaufnahme |
| 45 Watt | Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe |
| 2700 K | Farbtemperatur |
| Ra>80 | Farbwiedergabe |
| <6 sdcms | Farbkonsistenz |
| 320° | Abstrahlwinkel |
| G9 | Sockel |
| QT14 | Außenkolben |
| klar | Ausführung |
| 59 mm | Länge |
| 18 mm | Durchmesser |
| IP20 | Schutzklasse |
| -20° - 40°C | Einsatztemperatur |
| 0.7 | Leistungsfaktor |
| 220-240 V AC | Betriebsspannung |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| 25 mA | Nennstrom |
| 5 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <0.1 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s | Zündzeit |
| Ø 15.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Messverfahren Lebensdauer |
| 0.7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



SIGOR
5753101

| | |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | ← |
| F | |
| G | |

5
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 20.11.2023

