



Datenblatt 5789101


9W Luxar R7s 1000lm 2700K

Unser 9W **LUXAR R7s SLIM** Stab ist der perfekte Ersatz für die klassischen Halogenstäbe. Die schlanke Bauform von 15mm Durchmesser lässt auch den Einsatz auf engstem Raum zu. Der R7S Stab ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Lebensdauer auf. Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt.



Dimmbar: nein

| | |
|---------------|---|
| 1.000 lm | Nomineller Nutzlichtstrom |
| 9,00 Watt | Leistungsaufnahme |
| 60 Watt | Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe |
| 2700 K | Farbtemperatur |
| Ra>80 | Farbwiedergabe |
| <6 sdcn | Farbkonsistenz |
| 360° | Abstrahlwinkel |
| R7s | Sockel |
| QT-DE12 | Außenkolben |
| KLAR | Ausführung |
| 117 mm | Länge |
| 15 mm | Durchmesser |
| IP20 | Schutzklasse |
| -20° - 40°C | Einsatztemperatur |
| | Leistungsfaktor |
| 230 V AC | Betriebsspannung |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| mA | Nennstrom |
| 9 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <0,5 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0,5 s | Zündzeit |
| Ø 20.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Messverfahren Lebensdauer |
| 40.000 on/off | Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall |
| 0,7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |





SIGOR
5789101

A

B

C

D

E

F

G



D

8
kWh/1000h



2019/2015

Stand: 20.09.2021

