



Datenblatt

5799333

10W HALELED Modul 540lm 3000K dim




Dimmbar: Ja

Das 10W **Haled III Einbaumodul** von Civilight ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Die geringe Einbautiefe von nur 50mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Durch den hohen Farbwiedergabeindex ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert.

Wenn Sie gerne wissen möchten mit welchen Dimmern dieses Produkt kompatibel ist, dann folgen Sie bitte dem Link zu den Testergebnissen aus unserer eigenen Werkstatt.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|----------------|---|
| 620 lm | Nomineller Nutzlichtstrom |
| 10,00 Watt | Leistungsaufnahme |
| 75 Watt | Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe |
| 3000 K | Farbtemperatur |
| Ra>90 | Farbwiedergabe |
| <6 sdcms | Farbkonsistenz |
| 36° | Abstrahlwinkel |
| | |
| Modul | Sockel |
| Titan | Außenkolben |
| 50 mm | Ausführung |
| 50 mm | Länge |
| IP20 | Durchmesser |
| -20° - 40°C | Schutzklasse |
| | Einsatztemperatur |
| | |
| 0,91 | Leistungsfaktor |
| 220-240 V AC | Betriebsspannung |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| 45 mA | Nennstrom |
| 10 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| 0,3 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| 0,1 s | Zündzeit |
| | |
| Ø 25.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Messverfahren Lebensdauer |
| 100.000 on/off | Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall |
| 0,7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |



SIGOR
5799333

A

B

C

D

E

F

G

G

10
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 17.09.2021

