



Datenblatt

5799733

10W HALELED Modul 540lm 4000K dim




Dimmbar: Ja

Das 10W **Haled III Einbaumodul** von Civilight ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Die geringe Einbautiefe von nur 50mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Durch den hohen Farbwiedergabeindex ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert.

Wenn Sie gerne wissen möchten mit welchen Dimmern dieses Produkt kompatibel ist, dann folgen Sie bitte dem Link zu den Testergebnissen aus unserer eigenen Werkstatt.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

620 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
10,00 Watt	Leistungsaufnahme
75 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
4000 K	Farbtemperatur
Ra>90	Farbwiedergabe
<6 sdcms	Farbkonsistenz
36°	Abstrahlwinkel
	Socket
Modul	Außenkolben
Titan	Ausführung
50 mm	Länge
50 mm	Durchmesser
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
0,91	Leistungsfaktor
220-240 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
45 mA	Nennstrom
10 kWh/100h	Energieverbrauch
0,3 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
0,1 s	Zündzeit
Ø 25.000 h	Nennlebensdauer
20000	Messverfahren Lebensdauer
100.000 on/off	Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall
0,7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer





Civilight
5799733

A

B

C

D

E

F

G

G

10
kWh/1000h



2019/2015

Stand: 17.09.2021

