

## Datenblatt

5836701

**17,5W Tube EASY-FIT G13 1200mm 1800lm 4000K**




Unsere 17,5W LED Tube **Easy-Fit TUBE** ist für den budgetfreundliche Einsatz in Leuchten mit einem magnetischen Vorschaltgerät (KVG/VVG) konstruiert. Der benötigte Starter ist im Lieferumfang enthalten. Die INSTANT-PRO dient als Äquivalent zur klassischen 36W T8 Leuchtstoffröhre. Der Austausch gestaltet sich genauso unkompliziert, wie bei dem Einsatz der 36W T8-Röhre.



Dimmbar: nein

|              |   |
|--------------|---|
| 1.800 lm     | Nomineller Nutzlichtstrom                               |
| 17,50 Watt   | Leistungsaufnahme                                       |
| 36 Watt      | Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe                    |
| 4000 K       | Farbtemperatur  |
| Ra>80        | Farbwiedergabe  |
| <6 sdcm      | Farbkonsistenz  |
| 250°         | Abstrahlwinkel  |
| <br>         |   |
| G13          | Sockel  |
| T8           | Außenkolben   |
| opal         | Ausführung  |
| 1.214 mm     | Länge   |
| 28 mm        | Durchmesser   |
| IP20         | Schutzklasse  |
| -20° - 40°C  | Einsatztemperatur                                       |
| <br>         |   |
| 0.92         | Leistungsfaktor   |
| 230 V AC     | Betriebsspannung  |
| 50/60 Hz     | Betriebsfrequenz  |
| 0.1 mA       | Nennstrom   |
| 18 kWh/1000h | Energieverbrauch  |
| <0.5 s       | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s       | Zündzeit  |
| <br>         |   |
| Ø 25.000 h   | Nennlebensdauer   |
| L70B50       | Messverfahren Lebensdauer                               |
| 0.7          | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer      |

Spektrale Strahlungsverteilung  
im Bereich 180 - 800 nm



Stand: 05.09.2023