

Datasheet
5998601

5W/m Spezial LED-Streifen 2700K 3m

In unseren Spezialstreifen finden Sie Lösungen für besondere Einsatzzwecke. Dazu zählen beispielsweise sehr schmale Streifen für besonders feine Lichtlinien, biegbare Streifen für die Hinterleuchtung von Badspiegeln oder Hochvoltstreifen für den Betrieb ohne Netzgerät über lange Distanzen. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das sichern wir Ihnen zu mit 5 Jahren Garantie.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zu Konfektionierung](#)



Dimmable: yes

870 lm	luminous flux
290 lm/m	luminous flux / m
105 Watt	rated power
35 Watt/m	rated power / m
5 V DC	output voltage
2700 K	colour temperature
Warmweiss-E)	colour perception
Ra>90	colour rendering
3 sdcm	colour consistency
300°	beam angle
3.000 mm	length of strip on wheel
3.000 mm	max. strip length
7 mm	width
mm	height
3014	LED chipset
60 LED/m	LED chips / m
167 mm	LED pitch
167 mm	smallest cuttable unit
mm	length connection cable side 1
mm	length connection cable side 2
mm	lowest bending radius
IP67	type of protection
60 °C	max. temperature at tc test point
-20° - 50°C	temperature range in operation
no	Aluminum profile necessary for cooling?
Ø 36.000 h	nominal life time
L70B50	rated life time
0.7	lumen maintenance factor at the end of the nominal life
700 mA	nominal current
15 kWh/1000h	energy consumption



as of: 22.08.2023

